

本件連絡先

泉南市都市整備部都市政策課

担当：市川・小西

TEL:072-483-9973

Mail: tosei@city.sennan.lg.jp

平成30年10月19日

泉南市報道提供資料

報道機関 各位

泉南市秘書広報課長 古木 孝彦

泉南市ブロック塀等撤去補助制度の創設について

泉南市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等を防止し、避難路の確保及び人的被害を未然に防ぎ、安全安心なまちづくりの確保を図ることを目的として、道路・公園等に面するブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を予算の範囲内で補助する制度を創設しました。11月1日（木）から都市政策課で受付を開始します。

【補助対象ブロック塀等】

- 道路等に面したブロック塀等で道路等の地盤面からの高さが60cmを超えるもの
＜道路等＞公道（国、府、市管理の道路）又は公園、その他公共の用に供するもの
＜ブロック塀等＞組積造（れんが造、石造、コンクリートブロック造等）塀、補強コンクリートブロック造塀、大谷石造塀、組立式コンクリート塀、土壁、門柱その他これらに類するもの
- ブロック塀等点検表（別紙）で不適合となったブロック塀等を全て撤去するもの

【補助対象者】

ブロック塀等の所有者等（市税の未納がないこと）

【補助金の額】

撤去工事に要する費用（解体、運搬、処分、騒音対策等を含む）の2分の1を補助
ただし、補助上限額は、15万円（1,000円未満は切り捨て）

【開始時期】

平成30年11月1日（木）から申請受付

【その他】

- 撤去工事を行う前に、手続きが必要を
- 本年度は、平成31年2月25日までに工事を完了し、完了報告書を提出できるものを補助の対象。尚、平成31年度も補助を予定。

※詳細は、都市政策課のウェブサイトをご覧ください。

別紙

【ブロック塀等点検表】

□ コンクリートブロック塀の場合

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
① 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
② 壁の厚さ	高さ 2mを超える塀で 15 cm以上	はい	いいえ
	高さ 2m 以下の塀で 10 cm以上	はい	いいえ
③ 鉄筋	壁内に直径 9 mm以上の鉄筋が、縦横とも 80 cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい	いいえ
④ 控壁 (高さ>1.2m)	塀の長さ 3.4m以下ごとに、直径 9 mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
⑤ 基礎 (高さ>1.2m)	丈が 35 cm以上で根入れ深さが 30 cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
⑥ 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑦ ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
⑧ その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ

□ 組積造の場合（鉄筋が入ってないコンクリートブロック塀を含む）

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
① 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
② 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	はい	いいえ
③ 鉄筋	—	—	—
④ 控壁	塀の長さ 4m以下ごとに壁面からその部分の②の 1.5 倍以上突出している、又は②が必要寸法の 1.5 倍以上ある	はい	いいえ
⑤ 基礎	根入れ深さが 20 cm以上ある	はい	いいえ
⑥ 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない	はい	いいえ
⑦ ぐらつき	人の力でぐらつかない	はい	いいえ
⑧ その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ